

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| TYP | OPIS PRZEDMIOTU | ILOŚĆ |
|-----|---|--------|
| A | Oprawa oświetleniowa zwieszana typu high-bays, wykonana z aluminium i w kolorze aluminium, o wysokości 600 mm i średnicy 485mm. Wyposażona w źródło metalohalogenowe o mocy 150W na trzonku E40. Barwa światła 4000K. Rozsył strumienia świetlnego szeroki symetryczny. Wraz z korpusem elementu zasilającego oprawa tworzy jednolitą obudowę. Oprawa odporna na promienie UV, stopień protekcji IP \geq 65, IK \geq 07. Oprawa wyposażona w dodatkową kratkę ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniem. Istotne wymiary nie przekraczające: wysokość \leq 600 mm, średnica \leq 485 mm | 40 szt |
| AW | Oprawa awaryjna typu downlight montowana natynkowo, okrągła. Źródło ledowe o łącznej mocy 9W o strumieniu świetlnym. Oprawa pozwalające na dyskretne umiejscowienie oświetlenia awaryjnego i wkomponowanie go w zastosowany na obiekcie system oświetlenia. Stopień protekcji IP \geq 65. | 10 szt |
| EW | Oprawa ewakuacyjna LED 3h montowana natynkowo lub na ścianie. Źródło ledowe o łącznej mocy 2,5W. Stopień protekcji IP \geq 65. W kolorze białym. Pracująca w zakresie temperatur 10°C ÷ 40°C. Stopień protekcji IP \geq 65. Praca w trybie sieciowo-awaryjnym | 4 szt |