

























SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
Schemat												
	Wymiary w świetle ościeży	Ho So	205 264	205 268	205 176	205 325	205 88	205 117	205 237	86 239	115 210	205 237
Kierunek otwierania	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem		otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem
Ilość sztuk	1		10	4	2	9	5	3	2	1	3	2
Uwagi	Stolarka okienna PCV, uchylno - rozwierana w kolorze białym, z szybami bezpiecznymi dwiugoszczelnymi P2, współczynnik przenikania 1,3 W/m2 · K											

UWAGA!

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ
DOKŁADNIE SPRAWDZIC OTWORY NA BUDYNKU

UWAGA !! NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWEGO POMIARU OKIEN W NATURZE.

SYMBOL	O12		O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24
Schemat														
	Ho	225	175	205	88	87	205	90	210	205	88	88	88	255
Wymiary w świetle ościeży	So	268	175	88	188	267	175	90	90	150	88	110	233	237
Strona otwierania L/P	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem		otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem	otwierane do wewnątrz pomieszczenia zgodnie z rysunkiem
Ilość sztuk	4		2	2	1	13	6	3	1	1	1	1	1	1
Uwagi	Stolarka okienna PCV, uchylno - rozwierana w kolorze białym, z szybami bezpiecznymi dwiugoszczelnymi P2, współczynnik przenikania 1,3 W/m2 · K													

UWAGA !! NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWEGO POMIARU OKIEN W NATURZE.

pracownia projektowa SŁOWIK
34-500 Zakopane
ul. Walsztowa 18 G
(+48) 182012389

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I
SLUSARKI DRZWIOWEJ
MODERNIZACJA BUDYNKU

Lokalizacja: ZAKOPANE
DZIAŁKA NR EW. 959/1 W OBRĘBIE 5

Inwestor: ZAKOPIANSKIE CENTRUM EDUKACJI
UL. KASPRUSIE 35 A 34-500 ZAKOPANE

Brano: **ARCHITEKTURA**

Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Projektant:

MGR INŻ. ARCH. JAN SŁOWIK-SULKOWSKI
UPR. NR MPOIA/O68/2012

Podpis:

Opracował: MGR INŻ. MACIEJ ZATŁOKA

Data: III.2014 Skala: 1:50 Nr rys: 01